



<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΤΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ</u>
Πλάτος θαλάμων: 7,5m	Χιόνι: 25kg/m <sup>2</sup>
Απόσταση ψαλιδιών: 2m	Αέρας: 120km/h
Ύψος κορυφής: 4,55m	Διάβρωση σκελετού: 5 έτη
Ύψος υδροροής: 3	Μηχανικά μέρη: 1 έτος
Συνιστώμενο μήκος: 60m	

<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	<u>ΚΑΛΥΨΗ</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ορθοστάτες: Φ60 2mm</li><li>• Αψίδες: Φ60 2mm</li><li>• Ελκυστήρες: Φ33 2mm</li><li>• Αναρτήρες: Φ21 2mm</li><li>• Υδροροή νευρωμένη λαμαρίνας 1,5mm</li></ul> Τα υλικά κατασκευής του σκελετού είναι από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ (sendzimir)	Για την κάλυψη υπάρχουν οι εξής επιλογές: <ul style="list-style-type: none"><li>• Μαλακό πλαστικό πολυαιθυλενίου (διάρκειας 3 ετών)</li><li>• Πολυεστέρας</li><li>• Πολυκαρβονικό ή συνδυασμός των παραπάνω</li></ul>

<u>ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ</u>
Τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού που λειτουργεί με υπολογιστή για έλεγχο του κλίματος: <ul style="list-style-type: none"><li>• Βροχή</li><li>• Θερμοκρασία</li><li>• Υγρασία</li><li>• Ταχύτητα ανέμου</li><li>• Διεύθυνση ανέμου</li><li>• Ποσότητα φωτός</li></ul>

Η γραμμή παραγωγής της εταιρίας μας έχει πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO9001.

Τα θερμοκήπια της εταιρίας μας σχεδιάζονται και συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή οδηγία EN13011.

Όλα τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποιητικό CE.